

Productinformatieblad

Editie 12/12/2014

Identificatienummer: 270520014 00007

Versie NL: 24/04/2018

FACTOR85 blauw



FACTOR85.nl

FACTOR85 blauw (sanering in één dag)

PRODUCT OMSCHRIJVING

FACTOR85 blauw is een kant en klaar mens- en milieuvriendelijk watergedragen middel speciaal ontwikkeld als hulpmiddel bij asbestsaneringen. Het impregneert asbesthoudende materialen en bindt asbestvezels.

FACTOR85 blauw is een tijdelijk hulpmiddel. Vooraf (sanering dezelfde dag), en tijdens asbestsanering wordt het asbesthoudende materiaal behandeld.

FACTOR85 blauw heeft een hoog indringingsvermogen en reduceert het vrijkomen van asbest vezels tijdens en na sanering tot factor 85.

EIGENSCHAPPEN/VOORDELEN

- Watergedragen
- Oplosmiddelvrij
- Mens- en milieuvriendelijk

PRODUCTGEGEVENS

Basis:	geen gevaarlijke stof of mengsel (waterbasis)
Kleur:	blauw transparant
Soortelijk gewicht:	1,003 kg/ltr
Temperatuurgrenzen:	-29°C tot +93°C
Brandbaarheid:	onbrandbaar
Verpakking:	can à 25 ltr., vat à 200 ltr., IBC à 1.000ltr.

VERWERKINGSDetails

Altijd de vigerende wetgeving volgen voor het werken aan, en met asbesthoudende materialen.

Vorbereiding:	het materiaal is gebruiksklaar.
Verdunning:	niet verdunnen.
Verbruik:	circa 0,5 tot 1,5 ltr./m ² . Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. Een test bepaalt het exacte verbruik.
Werkzaamheid:	maximaal 1 dag afhankelijk van temperatuur en relatieve vochtigheid.

FACTOR85 blauw wordt aangebracht op een onbehandelde en droge asbesthoudende Ondergrond (bijvoorbeeld amosiet board). De werkzaamheid op hechtgebonden asbest, verf- en coatinglagen e.d. is niet gegarandeerd en niet als zodanig getest. Breng vooraf altijd een proef aan om de werkzaamheid vast te stellen.

Productinformatieblad

Editie 12/12/2014

Identificatienummer: 270520014 00007

Versie NL: 24/04/2018

FACTOR85 blauw



FACTOR85.nl

Wijze van aanbrengen

Breng FACTOR85 **blauw** bij voorkeur middels een lage druk vloeipomp aan (zgn. gloriaspuit en/of rugspuit) Airless geëigende technieken zijn niet aan te bevelen. Door samengeperste lucht kunnen vezels losraken. FACTOR85 dient in voldoende arbeidsgangen aangebracht te worden tot volledige penetratie heeft plaats gevonden.

Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond kan het noodzakelijk zijn om met tussenpozen aan te brengen.

Note: behandel nooit meer materiaal dan dezelfde dag kan worden gesaneerd.

VERWERKINGSCONDITIES/LIMIETEN

Ondergrondtemperatuur:	minimaal +1°C, maximaal +50°C
Luchttemperatuur:	minimaal +1°C, maximaal +50°C
Relatieve luchtvochtigheid:	< 85%
Reiniging:	nat, met water of zeepoplossing
Opslag:	vorstvrij opslaan en niet verwerken bij temperaturen lager dan 1°C of hoger dan 50 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN

Milieu:	raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad
Transport:	raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad
Belangrijk:	gedetailleerde gezondheid- en veiligheidsinformatie alsmede gedetailleerde voorzorgsmaatregelen, fysieke, toxicologische en ecologische gegevens kunnen worden verkregen middels het product veiligheids informatieblad.

Wettelijke Kennisgeving:	de informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van FACTOR85 producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van FACTOR85 met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.
---------------------------------	--